

KWARTSLAGAFSLUITERS

KOGELKRANEN MET ELEKTROMOTOR

2-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING INCL. AUMA ELEKTROMOTOR BINNENDRAAD (BSPP & NPT)



Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



Werkdruk

max. 63 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

incl. AUMA elektromotor 24VDC/230VAC



EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	BSPP volgens EN 10226 NPT volgens ASME B1.201	Behuizing	2-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad, BSPP of NPT	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	AUMA elektrische aandrijving 24VDC of 230VAC*	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr				Maat
24VDC		230VAC		
BSPP	NPT	BSPP	NPT	"
0114.0101EQ24VDC	0114.0201EQ24VDC	0114.0101EQ230V	0114.0201EQ230V	1/4
0114.0102EQ24VDC	0114.0202EQ24VDC	0114.0102EQ230V	0114.0202EQ230V	3/8
0114.0103EQ24VDC	0114.0203EQ24VDC	0114.0103EQ230V	0114.0203EQ230V	1/2
0114.0104EQ24VDC	0114.0204EQ24VDC	0114.0104EQ230V	0114.0204EQ230V	3/4
0114.0105EQ24VDC	0114.0205EQ24VDC	0114.0105EQ230V	0114.0205EQ230V	1
0114.0106EQ24VDC	0114.0206EQ24VDC	0114.0106EQ230V	0114.0206EQ230V	1 1/4
0114.0107EQ24VDC	0114.0207EQ24VDC	0114.0107EQ230V	0114.0207EQ230V	1 1/2
0114.0108EQ24VDC	0114.0208EQ24VDC	0114.0108EQ230V	0114.0208EQ230V	2
0114.0109EQ24VDC	0114.0209EQ24VDC	0114.0109EQ230V	0114.0209EQ230V	2 1/2
0114.0110EQ24VDC	0114.0210EQ24VDC	0114.0110EQ230V	0114.0210EQ230V	3

* Andere voedingsspanning op aanvraag.