

MEET- & REGELTECHNIEK

SITRANS TRANSMITTER FMT020



Omgevingstemperatuur

-20°C tot 60°C



Werkdruk

NVT



Geschikt voor

geleidbare vloeistoffen



Extra opties

zie onderstaande tabel

SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Beschermings- klasse	IP66/67 (IP68 mogelijk op aanvraag)
Toevoerspanning	12-42VDC / 100-240VAC	Behuizing	Polyamide
Stroomuitgang	0-20mA, 4-20mA	Display	LCD, 60 x 40 mm
Digitale uitgang	Pulse, frequentie	In- en uitgangen	Galvanisch geïsoleerd
Nauwkeurigheid	± 0,4% (standaard) ± 0,2% (optioneel)	Opp. bescherming	Geen

Bestelnr	12-42VDC	100-240VAC
7ME6942-0AA00-0AA2	X	
7ME6942-0AA00-0AA3		X

ADD-ON MODULES

Bestelnr	Omschrijving
7ME6940-1CM10	Hart met 4 ... 20 mA output
7ME6940-1CM20	PROFINET
7ME6940-1CM30	EtherNet/IP
7ME6940-1CM40	Modbus RTU / RS485



Deze transmitter is zeer eenvoudig op afstand te plaatsen.
Contacteer ons voor het selecteren van de correcte opties.