KWARTSLAGAFSLUITERS

VLINDERKLEPPEN TYPE WAFER & LUG

1

GIETIJZEREN GGG40 VLINDERKLEP TYPE LUG

PN10/16



Temperatuurbereik
-25°C tot +200°C

Werkdruk
max. 16 bar

Geschikt voor
Water, waterdamp en lucht

Aandrijving
pneumatische actuator **p 134**
elektrische aandrijving **p 132**

SPECIFICATIES

Norm	ISO 5211	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Aansluiting	Tussenbouw type LUG	Klepzitting	EPDM
Drukklasse	PN16	Spindelmateriaal	RVS 1.4034 / AISI 420
Bediening	Gietijzeren hendel (10-posities)	Klepbladmateriaal	RVS 316
Klepontwerp	Centrisch	Opp. bescherming	Rilsan powder coating
Norm bouwlengte	ISO 5752		

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
0211.0306	1 1/4	32	PN10/16	1,9
0211.0307	1 1/2	40	PN10/16	1,9
0211.0308	2	50	PN10/16	2,5
0211.0309	2 1/2	65	PN10/16	2,7
0211.0310	3	80	PN10/16	2,8
0211.0311	4	100	PN10/16	4,9
0211.0312	5	125	PN10/16	6,2
0211.0313	6	150	PN10/16	7,1
0211.0314	8	200	PN10*	15,4
0211.0315	10	250	PN10*	19
0211.0316	12	300	PN10*	30,2
0211.0318	14	400	PN10*	-

* Ook verkrijgbaar met flensboring PN16