GIETIJZEREN GGG40 VLINDERKLEP TYPE WAFER

PN6/10/16 ASA150



Temperatuurbereik
-25°C tot +200°C

Werkdruk
max. 16 bar

Geschikt voor
Water, waterdamp en lucht

Automatisatie
pneumatische actuator **p 134**
elektrische aandrijving **p 132**

SPECIFICATIES

Norm	ISO 5211
Aansluiting	Tussenbouw type WAFER
Drukklasse	PN16
Bediening	Gietijzeren hendel 10-posities instelbaar
Klepontwerp	Centrisch
Norm bouwlengte	ISO 5752

Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Klepzitting	EPDM
Spindelmateriaal	RVS 1.4034 / AISI 420
Klepbladmateriaal	RVS 316
Opp. bescherming	Rilsan powder coating

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
0212.0340	1 1/4 - 1 1/2	32 - 40	PN6/10/16	1,7
0212.0308	2	50	PN6/10/16	2,5
0212.0309	2 1/2	65	PN6/10/16	2,7
0212.0310	3	80	PN6/10/16	2,8
0212.0311	4	100	PN6/10/16	4,9
0212.0312	5	125	PN6/10/16	6,2
0212.0313	6	150	PN6/10/16	7,1
0212.0314	8	200	PN6/10/16	15,4
0212.0315	10	250	PN6/10/16	19
0212.0316	12	300	PN6/10/16	30,2