VANNE PAPILLON FONTE GGG40 TYPE WAFER

PN6/10/16 ASA150



Plage de température
-25°C à +200°C

Pression d'utilisation
max. 16 bar

Application
L'eau, vapeur d'eau et air

Automatisation
actionneur pneumatique **p 134**
actionneur électrique **p 132**

SPÉCIFICATIONS

Norme	ISO 5211
Connexion	Entre bride type WAFER
Classe de pression	PN16
Commande	Levier en fonte Réglables 10 positions
Conception de vanne	Centrique
Longueur standard de construction	ISO 5752

Corps	Fonte nodulaire GGG40
Joint	EPDM
Matériel d'axe	Acier inoxydable 1.4034/AISI 420
Papillon	Acier inoxydable 316
Protection surface	Revêtu Rilsan powder

N° de commande	Taille	Taille	Bride de forage	Poids
	"	DN	PN	kg
0212.0340	1 1/4 - 1 1/2	32 - 40	PN6/10/16	1,7
0212.0308	2	50	PN6/10/16	2,5
0212.0309	2 1/2	65	PN6/10/16	2,7
0212.0310	3	80	PN6/10/16	2,8
0212.0311	4	100	PN6/10/16	4,9
0212.0312	5	125	PN6/10/16	6,2
0212.0313	6	150	PN6/10/16	7,1
0212.0314	8	200	PN6/10/16	15,4
0212.0315	10	250	PN6/10/16	19
0212.0316	12	300	PN6/10/16	30,2