

5/2-WEG STUURVENTIELEN BÜRKERT TYPE 6519
INDIRECT WERKEND



Omgevingstemperatuur

-25°C tot +55°C



Werkdruk

van 2 - 8 bar



Geschikt voor

perslucht



Extra opties

NVT



SPECIFICATIES

Norm	DIN EN 175301-803 Form A	Behuizing	Polyamide
Aansluiting	Binnendraad (BSPP) 1/4" NAMUR	Afdichting	NBR - PUR
Drukverschil	Min. 2 bar	Deksel	Polyamide
Aansluitspanning	24VDC/VAC en 230VAC*	Schroefdraadbus	Messing
Functie	Mono-stabiel	Elektrische aansluiting	Connector volgens DIN EN 175 301-803
Beschermingsklasse	IP65	Opp. bescherming	Geen

Bestelnummer	Stuurspanning			Connectie poort 2 en 4	Drukbereik bar	Gewicht kg
	24VDC	24VAC	230VAC			
0461.0002**				NAMUR	2-8	0,45
0463.0001**				NAMUR	2-8	0,45
0462.0002**				NAMUR	2-8	0,45
0461.0003**				G1/4"	2-8	0,45
0463.0002**				G1/4"	2-8	0,45
0462.0003**				G1/4	2-8	0,45

* 110 VAC op aanvraag. ** Converteerbaar naar 3/2-weg.