GIETIJZEREN GGG40 VLINDERKLEP TYPE WAFER

PN6/10/16 ASA150



Temperatuurbereik
afhankelijk van het type zitting (zie tabel)

Werkdruk
EPDM/NBR max. 16 bar
Fluoroelastomer/silicone max. 10 bar

Geschikt voor
afhankelijk van het type zitting (zie tabel)

Aandrijving
pneumatische actuator **p 126**
elektrische aandrijving **p 122**

SPECIFICATIES

Norm	EN 1092 – ASME/ANSI B1605
Aansluiting	Type wafer, PN6/10/16/ASA150
Drukklasse	PN6/10/16
Bediening	Gietijzeren hendel 10-posities instelbaar
Klepontwerp	Centrisch
Norm bouwlengte	EN 558, series 20

Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Klepzitting	EPDM, NBR, fluoroelastomer, silicone
Spindelmateriaal	RVS 420
Klepbladmateriaal	RVS 316
Opp. bescherming	Epoxy coating 80µm

Bestelnr				Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
EPDM	NBR	Fluoroelastomer	Silicone	“	DN	PN/ASA	kg
0212.2340	0212.2940	0212.2F40	0212.2E40	1 1/4 - 1 1/2	32 - 40	PN6/10/16/ASA150	1,6
0212.2308	**0212.2908**	0212.2F08	0212.2E08	2	50	PN6/10/16/ASA150	1,7
0212.2309	**0212.2909**	0212.2F09	0212.2E09	2 1/2	65	PN6/10/16/ASA150	2,5
0212.2310	**0212.2910**	0212.2F10	0212.2E10	3	80	PN6/10/16/ASA150	2,9
0212.2311	**0212.2911**	0212.2F11	0212.2E11	4	100	PN6/10/16/ASA150	3,2
0212.2312	**0212.2912**	0212.2F12	0212.2E12	5	125	PN6/10/16/ASA150	5,2
0212.2313	**0212.2913**	0212.2F13	0212.2E13	6	150	PN6/10/16/ASA150	6,3
0212.2314	0212.2914	0212.2F14	0212.2E14	8	200	PN6/10/16/ASA150	7,3
0212.2315	0212.2915	-	0212.2E15	10	250	PN6/10/16/ASA150	13,7
0212.2316	0212.2916	-	0212.2E16	12	300	PN6/10/16/ASA150	20,1

	EPDM	**NBR**	**Fluoroelastomer**	**Silicone**
	-15°C tot +120°C	+5°C tot 85°C	+5°C tot +180°C	-25°C tot +200°C
	drinkwater	ongezuiverd water	zuren, basen en koolwaterstoffen	ijswater, droge en warme lucht of gas